

2021

NOVEDADES

CÁNCAMO GIRATORIO
ABATIBLE LARGO
MODELO PCGML

ROTACIÓN 360° | ANILLA ABATIBLE 180°

Nuevo
PRODUCTO


**ESPÁRRAGO LARGO
CON OPCIÓN DE
CORTARLO A MEDIDA
SIN COSTE ADICIONAL**

COEFICIENTE DE SEGURIDAD 4:1
TORNILLO CALIDAD 10.9

SIN REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD
DE CARGA EN LOS ÁNGULOS EN
LOS QUE PUEDE TRABAJAR

FABRICADO ACORDE A LA
NORMA EN-1677-1

GRAN VARIEDAD DE MÉTRICAS
DISPONIBLES



CÓDIGO	MÉTRICA MM	CARGA DE TRABAJO C.M.T. / TON	L	A	B	C	D	F	K	M	H	S	PAR. DE APRIETE NM	PESO KG
PCGML87605	M8	0.5	60	48.5	37	76	14	103.5	49.5	8	40	10.5	30	0.8
PCGML109607	M10	0.7	96	48.5	37	76	14	103.5	49.5	10	40	10.5	60	0.8
PCGML1211410	M12	1	114	48.5	37	76	14	103.5	49.5	12	40	10.5	100	0.8
PCGML1414015	M14	1.5	140	48.5	37	76	14	103.5	49.5	14	40	10.5	120	0.8
PCGML1614920	M16	2	149	73	37	76	14	103.5	49.5	16	40	10.5	150	0.8
PCGML2018630	M20	3	186	73	54	106	20	151	77	20	54	14.5	250	2
PCGML2422145	M24	4.5	221	98.5	54	106	20	151	77	24	54	14.5	400	2.5
PCGML3027873	M30	7.3	278	98.5	74	149	30	206.5	103.5	30	73	22.5	500	5.5
PCGML3322080	M33	8	220	98.5	74	149	30	206.5	103.5	33	73	22.5	800	5.5
PCGML36222100	M36	10	222	98.5	74	149	30	206.5	103.5	36	73	22.5	1000	5.5
PCGML39250100	M39	10	250	98.5	74	149	30	206.5	103.5	39	73	22.5	1200	6
PCGML42264125	M42	12.5	264	98.5	74	149	30	206.5	103.5	42	73	22.5	1500	6
PCGML45250150	M45	15	250	117.5	74	149	30	206.5	103.5	45	73	22.5	1800	6
PCGML48295200	M48	20	295	117.5	93	183	36	255	122	48	93	27.5	2000	11.5
PCGML52250200	M52	20	250	117.5	93	183	36	255	122	52	93	27.5	2000	12
PCGML56250250	M56	25	250	117.5	93	183	36	255	122	56	93	27.5	2100	12
PCGML64250320	M64	32	250	186	93	183	36	255	122	64	93	27.5	2200	13





2021

NOVEDADES

CÁNCAMO GIRATORIO ABATIBLE LARGO MODELO PCGML



GRABADO CON LA MÉTRICA Y CARGA MÁXIMA DE TRABAJO, SEGÚN NORMA EN-1677-1

ACABADO PINTURA EPOXI MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN

AMPLIA VARIEDAD DE MÉTRICAS DISPONIBLES



MÉTODO ELEVACIÓN										
NÚMERO DE RAMALES	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	0°	90°	0°	90°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	asimétrico	asimétrico

CÓDIGO	MÉTRICA MM	CAPACIDAD DE CARGA KG									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PCGML87605	8	500	500	1.000	1.000	700	500	1.100	800	500	500
PCGML109607	10	700	700	1.400	1.400	1.000	700	1.500	1.100	700	700
PCGML1211410	12	1.000	1.000	2.000	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500	1.000	1.000
PCGML1414015	14	1.500	1.500	3.000	3.000	2.100	1.500	3.150	2.300	1.500	1.500
PCGML1614920	16	2.000	2.000	4.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.150	2.000	2.000
PCGML2018630	20	3.000	3.000	6.000	6.000	4.200	3.000	6.300	4.500	3.000	3.000
PCGML2422145	24	4.500	4.500	9.000	9.000	6.300	4.500	9.450	6.800	4.500	4.500
PCGML3027873	30	7.300	7.300	14.600	14.600	10.200	7.300	15.300	11.000	7.300	7.300
PCGML3322080	33	8.000	8.000	16.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000	8.000
PCGML36222100	36	10.000	10.000	20.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PCGML39250100	39	10.000	10.000	20.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PCGML42264125	42	12.500	12.500	25.000	25.000	17.500	12.500	26.300	18.800	12.500	12.500
PCGML45250150	45	15.000	15.000	30.000	30.000	21.000	15.000	31.500	22.500	15.000	15.000
PCGML48295200	48	20.000	20.000	40.000	40.000	28.000	20.000	42.000	30.000	20.000	20.000
PCGML52250200	52	20.000	20.000	40.000	40.000	28.000	20.000	42.000	30.000	20.000	20.000
PCGML56250250	56	25.000	25.000	50.000	50.000	35.000	25.000	53.000	37.500	25.000	25.000
PCGML64250320	64	32.000	32.000	64.000	64.000	45.000	32.000	67.000	48.000	32.000	32.000