

## MODELO JP

LINGAS DE POLIÉSTER PLANAS












- Estas lingas estão fabricadas com materiais de alta resistência segundo a normativa EN 1492-1.
- As cintas das lingas vão reforçadas, o que lhes dá uma maior resistência, prolongando a vida da linga.
- As lingas planas, de acordo com a normativa europeia, são adequadas para o uso e armazenamento no intervalo de temperatura [-40 °C a 100 °C].


**Nota:**

Fator de segurança 7:1.

**CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO (C.M.U.) KGS.**

MODELO	COD. COR NORMA CEN	LARGURA / GROSSURA	1 LINGA								2 LINGAS		3-4 LINGAS	
			PUXÃO DIRETO	SUSPENSÃO	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS			ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS		ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS				
					0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°			
														
1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5						
JP-30	Violeta	30/7	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500			
JP-60	Verde	60/7	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000			
JP-90	Amarelo	90/7	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500			
JP-120	Cinza	120/7	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000			
JP-150	Vermelho	150/7	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500			
JP-180	Castanho	180/7	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000			
JP-240	Azul	240/7	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000			
JP-300	Laranja	300/7	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000			


**ACESSÓRIOS RECOMENDADOS**



CONECTOR POLIÉSTER  
Pág. 75



ARGOLA OVALADA  
Pág. 74



MANILHAS  
Pág. 94