

# MODÈLE JR

ÉLINGUES RONDES SANS FIN EN POLYESTER

- Ces élingues sont fabriquées avec des matériaux de haute résistance conformément aux normes EN 1492-1
- Elingues rondes, conformes aux normes européennes, adaptées à l'utilisation et au stockage dans des températures allant de -40 ° C à 100 °.

Note:

Facteur de sécurité 7:1.



CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (C.M.U.) KGS.

MODÈLE	COULEUR	LARGEUR	1 ÉLINGUE								2 ÉLINGUES		3-4 ÉLINGUES	
			COUP DIRECT	PENDUE	ANGLE D'INCLINAISON β			ANGLE D'INCLINAISON β		ANGLE D'INCLINAISON β				
					0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°			
			1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5			
JR-40	Violet	40	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500			
JR-50	Vert	50	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000			
JR-60	Jaune	60	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500			
JR-70	Gris	70	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000			
JR-75	Rouge	75	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500			
JR-80	Marron	80	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000			
JR-90	Blue	90	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000			
JR-100	Orange	10	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000			

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




MAILLON DE RACCORDEMENT EN POLYESTER

Pag. 75



MAILLON PRINCIPAL

Pag. 74



MANILLE DE LEVAGE

Pag. 94