

MODELO JR

LINGAS DE POLIÉSTER REDONDAS

- Estas lingas estão fabricadas com materiais de alta resistência segundo a normativa EN 1492-2.
- As lingas redondas, de acordo com a normativa europeia, são adequadas para o uso e armazenamento no intervalo de temperatura [-40 °C a 100 °C].

Nota:


Fator de segurança 7:1.



CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO (C.M.U.) KGS.

MODELO	COD. COR NORMA CEN	LARGO	1 LINGA								2 LINGAS		3-4 LINGAS	
			PUXÃO DIRETO	SUSPENSÃO	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS			ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS		ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS				
					0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°			
			1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5			
JR-40	Violeta	40	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500			
JR-50	Verde	50	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000			
JR-60	Amarelo	60	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500			
JR-70	Cinza	70	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000			
JR-75	Vermelho	75	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500			
JR-80	Castanho	80	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000			
JR-90	Azul	90	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000			
JR-100	Laranja	10	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000			


ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CONECTOR POLIÉSTER
Pág. 75



ARGOLA OVALADA
Pág. 74



MANILHAS
Pág. 94