MODELO BNM

GARRAS QUE NO MARCAN




Características:

- La garra "BNM" es una garra con 2 almohadillas sintéticas especiales que no marcan.
- · La garra puede ser utilizada para levantar, manipular y transportar (inoxidable) acero, aluminio, madera y planchas de mármol.
- · La capacidad de elevación y la apertura están lateralmente grabadas en el cuerpo.
- · No necesita carga mínima de trabajo, solo que la chapa esté seca y limpia.

Nota:

La garra está bloqueada tanto en posición abierta como en posición cerrada.









| MODELO | CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.) | CAPACIDAD APERTURA EN (MM.) | PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.) | | | | | | | PESO |
|---------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|--------|
| | | | А | В | С | D | E | F | G | (KGS.) |
| BNM-05 | 500 | 1-20 | 70x38 | 103 | 48 | 177 | 80 | 48 | 435 | 5,7 |
| BNM-051 | 500 | 17-37 | 79x39 | 103 | 48 | 187 | 80 | 48 | 455 | 6 |
| BNM-10 | 1.000 | 1-30 | 79x39 | 103 | 46 | 195 | 80 | 52 | 447 | 6,5 |
| BNM-20 | 2.000 | 1-50 | 99x49 | 123 | 63 | 260 | 80 | 65 | 670 | 14,2 |
| BNM-30 | 3.000 | 1-60 | 99x49 | 123 | 63 | 260 | 80 | 65 | 650 | 14,2 |

ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "SO" Pág. 80



ESLINGAS PLANAS Pág. 90



ESLINGAS REDONDAS Pág. 91



ESLINGA "DO"