

# MODÈLE JP

## ÉLINGUES SANGLE



- Ces élingues sont constituées de matériaux de haute résistance conformément à la norme EN 1492-1.
- Les bandes d'élingue sont renforcées, ce qui leur confère une plus grande résistance et prolonge la durée de vie de l'élingue.
- Les élingues plates, conformes aux normes européennes, conviennent à une utilisation et à des installations de stockage dans une plage de températures allant de -40 ° C à 100 ° C.


**Remarque :**

Facteur de sécurité 7:1.

Longueurs de 1.mt à 10.mts

Charge maximale de travail (M.W.L.) Kg.											
MODÈLE	Couleur	LARGEUR / ÉPAISSEUR	1 ÉLINGUE			2 ÉLINGUE		3-4 ÉLINGUE			
			COUP DIRECT	PENDUE	ANGLE D'INCLINAISON $\beta$			ANGLE D'INCLINAISON $\beta$			
					0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
			1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5
JP-30	Violet	30/7	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
JP-60	Vert	60/7	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
JP-90	Jaune	90/7	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
JP-120	Gris	120/7	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
JP-150	Rouge	150/7	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
JP-180	Marron	180/7	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
JP-240	Bleu	240/7	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
JP-300	Orange	300/7	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000


ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



MAILLON DE RACCORDEMENT EN POLYESTER  
Pág. 79



MAILLON PRINCIPAL  
Pág. 78



MANILLE DE LEVAGE  
Pág. 101