

MODÈLE JP


ÉLINGUES RONDES SANS FIN EN POLYESTER

- Ces élingues sont fabriquées avec des matériaux de haute résistance conformément aux normes EN 1492-1
- Élingues rondes, conformes aux normes européennes, adaptées à l'utilisation et au stockage dans des températures allant de -40 °C à 100 °C.

Remarque :

Facteur de sécurité 7:1.

Longueurs de 1.mt jusqu'à 8.mts.



Charge maximale de travail (M.W.L.) Kg.

MODÈLE	Couleur	LARGEUR / ÉPAISSEUR	1 ÉLINGUE									2 ÉLINGUE		3-4 ÉLINGUE	
			COUP DIRECT	PENDUE	ANGLE D'INCLINAISON β			ANGLE D'INCLINAISON β		ANGLE D'INCLINAISON β					
					0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°				
			10	0.8	20	14	10	14	10	21	15				
JR-40	Violet	40	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500				
JR-50	Vert	50	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000				
JR-60	Jaune	60	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500				
JR-70	Gris	70	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000				
JR-75	Rouge	75	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500				
JR-80	Marron	80	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000				
JR-90	Bleu	90	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000				
JR-100	Orange	100	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000				


ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



MAILLON DE RACCORDEMENT EN POLYESTER
Pág. 79



MAILLON PRINCIPAL
Pág. 78



MANILLE DE LEVAGE
Pág. 101