

MODÈLES SPTG ET SATC

SYSTÈME D'ARRIMAGE À CHAÎNES GRADE 80

Les systèmes d'élingage à chaîne sont conçus pour transporter des charges lourdes par tous les moyens: route, rail, mer et air. Les tendeurs sont livrés avec des raccourcisseurs et un verrou de sécurité. Pour éviter les vibrations pendant le transport, desserrez la chaîne.

Caractéristiques:

- Conforme à la norme EN 12195-3.
- Tendeurs de chaîne avec dispositif de sécurité.
- Longueur de la chaîne au choix, faite sur mesure.
- Peut être fourni avec des crochets avec loquet et raccourcisseurs de chaîne.
- Plaques d'identification indiquant la capacité et la force de tension standard.
- Chaînes et accessoires de grade 80.



CODE	M.W.L	CAPACITÉ D'AMARRAGE: (L.C.) KN	FORCE DE TENSION STANDARD (STF.) DAN	FORCE DE RUPTURE (BF.) KN
SPTG1000	8	40	2000	80,4
SPTG2000	19	63	3150	126
SPTG3000	13	100	3500	212
SPTG4000	16	160	3500	340
SATC1000	9	40	2000	80,4
SATC2000	10	63	3150	126
SATC3000	13	100	3500	212
SATC4000	16	160	3500	340

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



TENDEUR À CLIQUET AVEC
BOULON À OEIL
MODÈLE ATC
Pag. 98



TENDEUR À CLIQUET
AVEC CROCHETS
MODÈLE PTG
Pag. 98



CROCHET AVEC LE LOQUET
DE CONNEXION DIRECTE
MODÈLE G.80
Pag. 79



CROCHET À CHAPE AVEC
BOULON
MODÈLE G.80
Pag. 81