

## MODÈLE STC

### SYSTÈMES D'ARRIMAGE À SANGLE

Les systèmes d'arrimage à sangle sont conçus pour le transport de charges lourdes par tout moyen, routier, ferroviaire, maritime et aérien.

Il est équipé d'un cliquet pour tendre et fixer la charge, empêchant les vibrations pendant le transport de desserrer la sangle.



#### Caractéristiques:

- Conforme à la réglementation EN 12195-2.
- Double étiquetage avec cahier des charges et notice d'utilisation cousu et plastifié.
- Gravure de capacité d'amarrage et insigne jaguar.
- Finitions galvanisées anti-corrosion.
- Toutes les élingues sont fournies avec une déclaration de conformité CE avec numéro de série individuel.

SYSTÈME D'ARRIMAGE À SANGLE ERGO			
CODE	LC (CAPACITÉ D'AMARRAGE) / LONGUEUR	CROCHET	LARGEUR
STCE59U	LC 2500/5000 daN X 9M	U	50MM
STCE59J	LC 2500/5000 daN X 9M	J	50MM

SYSTÈME D'ARRIMAGE À SANGLE			
CODE	LC (CAPACITÉ D'AMARRAGE) / LONGUEUR	CROCHET	LARGEUR
STC26U	LC 1000/2000 daN X 6M	U	35MM
STC49U	LC 2000/4000 daN X 9M	U	50MM
STC4105U	LC 2000/4000 daN X 10.5M	U	50MM
STC4135U	LC 2000/4000 daN X 13.5M	U	50MM
STC59U	LC 2500/5000 daN X 9M	U	50MM
STC510U	LC 2500/5000 daN X 10M	U	50MM
STC085J	LC 800/1600 daN X 5M	J	25MM
STC26J	LC 1000/2000 daN X 6M	J	35MM
STC49J	LC 2000/4000 daN X 9M	J	50MM
STC4105J	LC 2000/4000 daN X 10.5M	J	50MM
STC4135J	LC 2000/4000 daN X 13.5M	J	50MM
STC59J	LC 2500/5000 daN X 9M	J	50MM
STC510J	LC 2500/5000 daN X 10M	J	50MM

PROTECTEUR D'ÉLINGUE EN POLYESTER OUVERT	
CODE	DIMENSIONS
PEPEN50	50MM

PROTECTEUR D'ÉLINGUE EN POLYESTER FERMÉ	
CODE	DIMENSIONS
PEPB50	50MM

#### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



MODELE PHAS  
Pag. 102



MODELE SATC  
Pag. 99