SÉRIE 680 AT

POLIAS MANUAIS DE CORRENTE ANTICORROSÃO

Novo PRODUTO

SELECIONE A LONGITUDE DE CORRENTE

As talhas de corrente da série 680AC foram concebidas e fabricadas de acordo com os requisitos da norma ISO12944, com o grau de anticorrosão mais elevado, de até C5-m.

Este produto é adequado para ser utilizado em ambientes marinhos e lugares com elevada salinidade.

Note:

As polias diferenciais JAGUAR não foram concebidas para a elevação de pessoas e não devem ser utilizadas para este fim.

OPCIONAL:

- Correntes de carga inoxidável.

0.5t-3t



5t



10t



CÓDIGO	CAPACITÉ (KGS)	Nº DE BRANCHES	FORCE (N.)	POIDS AVEC 1,5. MTS (KGS)	OUVERTURE DU CROCHET (MM)	OUVERTURE DU CROCHET(MM)	DIMENSIONS			
							A	B	C	H
AFKAC2000	500	1	240	9	1,5	23	148	132	23	345
AFKAC3000	1.000	1	250	12	1,69	26	172	151	26	376
AFKAC5000	2.000	1	335	20	2,54	34	210	175	34	470
AFKAC6000	3.000	1	372	32	3,14	39	255	255	39	580
AFKAC8000	5.000	2	380	43	5,34	41	280	280	41	690
AFKAC11000	10.000	4	385	81	9,74	50	385	385	50	780

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

CARROS PORTA-POLIAS ANTICORROSÃO
SÉRIE 580AC
Pág. 32



TALHAS DE ALAVANCA ANTICHISPA
SÉRIE 990 AT
Pág. 30