

# MODELO JR


## LINGAS DE POLIÉSTER REDONDAS

- Estas lingas estão fabricadas com materiais de alta resistência segundo a normativa EN 1492-2.
- As lingas redondas, de acordo com a normativa europeia, são adequadas para o uso e armazenamento no intervalo de temperatura [-40 °C a 100 °C].

**Nota:**


Fator de segurança 7:1.

Longitudes desde 1 mt. até 8 mts.



CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO (C.M.U.) KGS.											
MODELO	COD. COR NORMA CEN	LARGO	1 LINGA					2 LINGAS		3-4 LINGAS	
			PUXÃO DIRETO	SUSPENSÃO	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS			ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS		ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SS	
					0-7°	7-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
			10	0.8	20	14	10	14	10	21	15
JR-40	Violeta	40	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
JR-50	Verde	50	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
JR-60	Amarelo	60	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
JR-70	Cinza	70	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
JR-75	Vermelho	75	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
JR-80	Castanho	80	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
JR-90	Azul	90	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
JR-100	Laranja	100	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000


### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CONECTOR POLIÉSTER  
Pág. 79



ARGOLA OVALADA  
Pág. 78



MANILHAS  
Pág. 101